



MAZDA 2 1.5 AT



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		Терміни виконання робіт						
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
Перевірка	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,7	1,4	0,8	1,5	0,7	
Вартість робіт, грн з ПДВ		690	805	1610	920	1725	805	
Загальна вартість ТО, (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 843	5 418	9 884	7 105	9 999	5 418
		Supra-X 0w20***	6 652	7 227	11 693	8 914	11 808	7 227

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	230	230	-	230	230
	фільтра салону	-	345	-	345	-	345
	свічок запалювання	-	460	460	460	460	460
Регулювання	світла фар	-	-	-	460	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 720
	гальмівних колодок задніх	7 000
	щітки склоочисника переднього лівого	2 220
	щітки склоочисника переднього правого	2 120
	щітки склоочисника заднього	1 178

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «Прем'єра Авто»  
Україна  
Мукачеве, вул. Автомобілістів, 28  
Тел.: +38 (03131) 3 80 20  
www.mazda.zet.com.ua